




BERA  SMART PRO

Bordure 12 cm Pro



BERA[®]



BERA® Smart Pro

Les allées, passages et pelouses sont facilement délimités par les Bordures Smart Pro. Disponibles en 10 et 20 m de long, elles sont flexibles et universelles dans leur application soit droites soit courbées. Le profil en zig-zag assure une prise supplémentaire dans le sol. Pratiquement invisibles et faciles à installer, elles assurent la sécurité des personnes jouant dans le jardin. Le profil arrondi de 2 mm d'épaisseur empêche toute blessure couramment rencontrée avec d'autres matériaux comme du métal ou plastique fin. Les bordures BERA® Smart Pro sont légères, faciles à couper avec un sécateur, de façon à créer vos propres formes quasiment sans limites. Elles sont disponibles dans 2 couleurs pour répondre à différentes applications et s'intégrer à votre environnement. Déroulez la bobine Smart Pro et la maintenir couchée à plat au sol en plaçant un poids à chaque extrémité, dans des conditions de température ambiante modérée de préférence au soleil. Cela permet à la bordure de s'aplatir. Tout en maintenant la bordure vers le bas, poussez fermement le sol contre la bordure Smart Pro pour la fixer. Utiliser des clous de 20 cm pour une tenue supplémentaire et solide.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit	: BERA® Bordures Smart Pro
Couleur	: Noir ou Vert
Matière	: Polyéthylène (recyclable)
Poids	: 250 gr / m
Dimension	: 12 cm de hauteur, 2 mm d'épaisseur
Longueurs disponibles	: 10 / 20 m
Sécurité du produit	: REACH
Norme de fabrication	: ISO9001
Résistance aux UV et gel	: Oui
Emballage	: 156 pièces (10 m) ou 91 pièces (20 m) par palette
Dimension palette	: 120 x 80 x 175 cm
Poids de la palette	: 425 kg (10 m) ou 480 kg (20 m)
Code HS	: 39011010



INSTRUCTIONS DE POSE



Déroulez la bobine Smart Pro et la maintenir couchée à plat au sol en plaçant un poids à chaque extrémité, dans des conditions de température ambiante modérée de préférence au soleil. Cela permet à la bordure d'aplatir.

Réalisez ensuite une tranchée à l'endroit destiné à séparer les deux zones et positionnez votre bordure à l'intérieur, à une profondeur suffisante pour éviter à la terre, au gravier ou au paillage de passer de l'une à l'autre par la suite.

Tout en maintenant la bordure vers le bas, poussez fermement le sol contre la bordure Smart Pro pour la fixer. Utiliser des clous de 20 cm pour une tenue supplémentaire solide.

Contact:

BERA B.V. (Pays Bas)
BERA B.V. (Allemagne)
BERA Sarl (France)
BERA CZECH (République Tchèque)
BERA South Africa Pty Ltd (Afrique)
BERACR Centro America (Amérique Centrale)

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +420 777 484 937
T: +27 83 449 3954
T: +(506) 87039731

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: beracz@bera-bv.com
E: franko@bera-bv.com
E: centro.america@bera-bv.com



www.bera-bv.com