



BERA  **STABLE PAVE**

Stabilisation de Pavés

BERA[®]

BERA® Stable Pave

Pour toutes vos surfaces piétonnes en pavés, dalles, briques béton ou pierres naturelles, dalles céramique ou BERA Gravel Fix®, vous pouvez maintenant utiliser notre sous base légère et drainante. Réalisée en 100% polypropylène expansé et 100% recyclable, vous pouvez installer tout pavage facilement et rapidement. BERA® Stable Pave remplace 10-15 cm de votre fondation.

Installation optimisée:

- ☑ Réduction de 275 kg/m² d'excavation et d'évacuation du sol
- ☑ Réduction de 175 kg/m² de sable et tout-venant à porter et à poser
- ☑ Réduction des coûts logistiques et des émissions de CO₂
- ☑ Réduction de la transpiration !
- ☑ Économie en produit
- ☑ Économie en main-d'œuvre (0,5 heure/m²)
- ☑ Répartition importante des charges lourdes
- ☑ Excellente protection thermique contre le gel

Applications:

- ☑ Terrasses, Patios
- ☑ Allées, Trottoirs
- ☑ Abords de Piscine

Économie importante sur le budget grâce à la pose plus rapide.
On est là pour faire de beaux jardins et non pour faire du TP.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit	: BERA® Stable Pave
Couleur	: Noir
Matière	: Polypropylène expansé, 100% recyclable
Dimensions	: 119 x 79 x 1,6 cm (0,94 m ²)
Poids	: env. 1 kg
Drainage	: >2500 l/h (EN12616)
UV et gel	: Protégé
Emballage	: 65 panneaux / palette / 61,1 m ²
Sécurité des produits	: REACH
Norme de production	: ISO9001 - IATF16949
Écologie	: OEKO-TEX® (label visant à garantir les qualités humano-écologiques)


Notice de pose



1. Décaisser le sol à 4-5 cm de profondeur selon l'épaisseur des pavés. Nivelier et compacter avec une pente de 1 à 2%. Ne pas oublier les bordures.




2. Couvrir le sol avec un (feutre) géotextile non tissé anti racines.



3. Poser minimum 2 cm de sable concassé. Nivelier et compacter avec une pente de 1 à 2%.



4. Installer le BERA® Stable Pave, pose en quinconce, les panneaux se chevauchent



5. Installer les pavés, remplir les joints avec du sable polymère approprié, étaler, compacter, balayer et rincer

Remarque : La notice de pose est basée sur des conditions de sol ferme. Pour les sols moins fermes, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires.

Contact:

BERA B.V. (Pays Bas)
 BERA B.V. (Allemagne)
 BERA Sarl (France)
 BERA CZECH (République Tchèque)
 BERA South Africa Pty Ltd (Afrique)
 BERACR Centro America (Amérique Centrale)
 BERA Slovakia s.r.o. (Slovaquie)
 BERA Egypt - Decoland (Egypte)
 BERA B.V. (Russie)

T: +31 (0) 33 257 0302
 T: +49 (0) 30 78 71 68 85
 T: +33 (0) 9 81 12 76 58
 T: +420 777 484 937
 T: +27 83 449 3954
 T: +506) 87039731
 T: +421 910 705 706
 T: +2011 2222 8050
 T: +7 910 440 64 70

E: info@bera-bv.com
 E: kontakt@bera-bv.com
 E: info@bera-sarl.fr
 E: beracz@bera-bv.com
 E: franko@bera-bv.com
 E: centro.america@bera-bv.com
 E: slovakia@bera-bv.com
 E: info@decoland-eg.com
 E: russia@bera-bv.com



www.bera-bv.com

